



Podjetje za inženiring, konzalting, zastopanje, trgovino, izvoz in uvoz  
tel.:+386(0)01 423 27 13 tel,fax.:+386(0)01 423 46 42  
Tbilisijska c.59, 1111 LJUBLJANA ,SLOVENIJA  
**ID številka: SI63031701**

**INVESTITOR:**  
**MESTNA OBČINA NOVA GORICA**  
**Trg Edvarda Kardelja 1**  
**5000 Nova Gorica**

**PREDMET: POPIS KUHINJSKE OPREME**

**OBJEKT: VRTEC NOVA GORICA**  
**Enota Julke Pavletič Solkan**

**Datum: 21.11.2011**

**Pripravil: Gregor Kadunc**

poz	opis	kom.	cena € / kos
1.	<b>DOSTAVA</b>		
2.	<b>ČISTILA</b>		
<b>2.1. Omara za čistila</b>		<b>1</b>	
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	Dimenzija: 900 x 600 x 2000		
	* z vgrajenim izlivnim koritom "trokaderom"		
	* izdelano iz nerjave pločevine		
<b>3.</b>	<b>PROSTOR ZA TRANSPORNO POSODO</b>		
<b>3.1. Voziček z termoport/om</b>		<b>2</b>	<b>kpl</b>
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	Dimenzija: 445x670x660mm		
	* zajeto v popisu drobnega inventarja		
<b>3.2. Troetažni servirni voziček</b>		<b>5</b>	
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	*imitacija lesa z ograjico, 3 police ali RF vozički -3 police		
	dim.: 510 x 960 x 1110		
<b>4.</b>	<b>SPREJEM ŽIVIL</b>		
<b>4.1. Pisarniška miza</b>		<b>1</b>	
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	Dimenzija: 1100 x 700 x 750		
	* kovinska podkonstrukcija		
	* Delavna površina izvedena iz iverala		
<b>4.2. Vrtljivi stol</b>		<b>1</b>	
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	Dimenzija:		
	* z naslonom		
	* Oblazinjeno sedišče		
<b>4.3. Predalčnik</b>		<b>1</b>	
	Proizvajalec:		
	Tip:		
	Dimenzija: 440 x 550 x 700		
	* 3x predal na zaklepanje		
	* Gibljiva kolesa		
	* Izvedeno iz iverala		

## 5. SHRANJEVANJE ŽIVIL

### 5.1. Omara za živila

2

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 800 x 600 x 2000 mm

Sestavni deli

- \* Omarica z vmesnimi prestavljivimi policami, zaprta s krilnimi vrati
- izdelano iz nerjavne pločevine

## 6. PRIPRAVA - DELITEV HRANE

### 6.1. Hladilna omara

1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 710 x 700 x 2000 mm

- \* Desno odpiranje
- \* Prostornina: 450 lit
- \* Temperaturno območje:  $t = -2/+8^{\circ}\text{C}$
- \* 4 police
- \* Displej za konstanten prikaz notranje temperature
- \* Monoblok hladilni sistem z zunanjim izparilnikom
- \* avtomatično odtajevanje
- \* izparevanje kondenzacijske vode
- \* Osvetlitev komore
- \* Nadzor temperatur – monitoring sistem za HACCP
- \* Moč hlajenja: 425W
- \* Napajanje: 230 V, 50 Hz
- \* teža: 140 kg
- \* V celoti izdelan iz nerjavne pločevine

### 6.2. Nevtralni delavni pult s koritom

1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 1650 x 700 x 870 mm

Sestavni deli:

Zgoraj z leve:

- \* Delavna površina izvedena iz nerjavne pločevine AISI 304
- \* Enodelno pomivalno korito dim. 400x500x250
- \* Podlobitev okrog korita
- \* **enoročna mešalna baterija**
- \* odcejalna površina
- \* Ob steni dvignjen rob  $h=100\text{mm}$  (detajl ob oknu)

Spodaj z desne:

- \* Pod umivalnikom zaprto s krilnimi vrati
- \* Nastavljive nogice

izdelano iz nerjavne pločevine

### 6.3. Kombinirani štedilnik z vgrajeno električno pečico za GN 1 1/2 1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 800 x 700 x 870 mm

- \* 2x plinski gorilci z notranjim in zunanjim plamenom
  - \* moč gorilcev 1x 4kW ;1x 6kW
  - \* Priključna moč plina: 10,5kW
  - \* Poraba plina: 1,06m<sup>3</sup>/h(zem. Plin); 0,78kg/h (U.N.P.)
  - \* Pilot plamenčki
  - \* nad gorilnikoma rešetka iz črno emajliranega litega železa,
  - \* 2x električna plošča moč :2x 2,5kW
  - \* priključna moč elektrike : 9,7kW
  - \* priključna napetost: 400V, 3N, AC
  - odporna na kisline
  - \* Teža 85kg
  - \* priključek plina: R3/4
- Izdelano iz nerjavne pločevine

### 6.4. Napa 1kpl

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 900 x 950 x h.....mm

- \* stenske izvedbe
- \* vgrajeni filtri
- \* vgrajena razsvetljava

### 6.5. Nevtralni delavni pult s sanitarnim umivalnikom 1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 1650 x 700 x 870 mm

Sestavni deli:

Zgoraj z leve:

- \* Delavna površina izvedena iz nerjavne pločevine AISI 304
- \* nizka sanitarna pregrada
- \* v površini vgrajen sanitarni umivalnik
- \* **enoročna mešalna baterija**
- \* Ob steni dvignjen rob h=100mm (detajl ob oknu)

Spodaj z desne:

- \* Spodaj zaprta omarica s krilnimi vrati
- \* Pod umivalnikom prekucnik za odpadke
- \* Nastavljive nogice

izdelano iz nerjavne pločevine

### 6.6. Sifonirana talna rešetka 2

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 300 x 300 x 220

- \* Pohodna rešetka izvedena iz profilnih palic 4x20mm
- \* Talni iztok fi 50mm
- \* Zgornji del z kotnikom za hidroizolacijo
- \* vgrajena košara za lovljenje grobim odpadkov
- \* izdelana iz nerjavne pločevine

## 7. MLEČNA KUHINJA

### 7.1. Dvostranski nevtralni delavni pult 1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 2200 x 1000 x 870 mm

Sestavni deli:

Zgoraj z leve:

- \* Delavna površina izvedena iz nerjavne pločevine AISI 304

Spodaj z desne (na obeh delavnih straneh):

- \* Set predalov

- \* Z drsnimi vrati zaprta omarica s prestavljivo polico

- \* delavni pult prirejen za postavitve nadgradnje

- \* Nastavljive nogice

izdelano iz nerjavne pločevine

### 7.2. Nadgradnja delavnega pulta poz:7.1. 1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 2200 x 400 x 2080 mm

Sestavni deli:

- \* nadgradnja sestavljena iz dveh omaric:

- \* Odprta omarica dim.: 1100x400x660mm

z vmesno prestavljivo polico

- \* Zaprta omarica dim.: 110x400x660mm

z vmesno prestavljivo polico, zaprta z drsnimi vrati

- \* Nosilni element omaric

- \* Nastavljive nogice

izdelano iz nerjavne pločevine

## 8. POMIVANJE POSODE

### 8.1. Vhodna miza pomivalnega stroja 1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 1400 x 750 x 870

Sestavljena iz:

Zgoraj:

- \* Površina izdelana iz nerjaveče površine

- \* Prilagojena za priklop na pomivni stroj

- \* dvodelno pomivalno korito 500x 400mm

- \* Poglabljena površina, izvedena kot vodila košar

- \* **Napultni tuš z pipo**

- \* Ob stenah dvignjen rob 200mm

Spodaj :

- \* odprt prostor za voziček za odpadke

- \* prostor za mehčalec

izdelano iz nerjavne pločevine

## 8.2. Pomivalni stroj

1

Proizvajalec:

Tip:Gs 515

Dimenzije: 735x749x2235 mm

Kapaciteta:

- I. Program: 70 košar/h; 52 sek.
- II. Program: 30 košar/h; 120 sek.
- III. Program: 15 košar/h; 240 sek.

Nap: 3x400V; 15,6 kW; Bojler: 12 kW

Svetla vstavna višina: 440 mm

XXL pomivalna komora širine 650 mm

Povratno zajemanje toplote v napi za odvod pare

1x košara za krožnike 8 delna 500x540; 5501172

1x košara za pribor – ravna 500x500; 5501059

Črpalka za dvig pritiska izpiranja

Črpalka za odvod vode

Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico z kontrolo nivoja

Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico z kontrolo nivoja

Volumen pomivalnega tanka: 42 lit

Pomivalni tank je izveden z tehniko globokega vleka

Vgrajen termostop v boilerju

Priklop stroja na hladno vodo < 15 ° C

Poraba vode na ciklus pomivanja: 2,4 lit

Pomivalna komora dvostensko toplotno in zvočno izolirana

Sistem stroja z dvizžno havbo

Digitalno upravljanje z enim gumbom

Ciklus pomivanja kontroliran preko barvnega kodiranja

Display za spremljanje temperature pomivalne vode in vode za izpiranje

Program avtomatskega samočiščenja stroja

Samodiagnostika stroja z javljanjem napake na displayu

Vrteča pomivalna roka zgoraj

Fiksne reverzirne pomivalne spodaj

Fiksne pomivalne roke so snemljive brez orodja in so med seboj zamenljive

Pomivalne roke izvedene iz nerjavečega materiala

Moč pomivalne črpalke: 1,7 kW

Zgoraj in spodaj vrteče izpiralne roke

Šobe na pomivalnih rokah nesnemljive in konkavne oblike

4x sistem sit z izvlečno košarico

Vgrajen sistem za fino filtriranje vode med pomivanjem

Nivo pomivalne vode v tanku je pod nivoji sit

Izvedba stroja in temperature po DIN 10512

Zaščita proti vodnim curkom IPX 5

**Prilagojen za pomivanje termoportov**

## 8.3. Izhodna miza pomivalnega stroja

1

Proizvajalec:

Tip:

Dimenzija: 1100 x 750 x 850mm

- \* Površina izdelana iz nerjaveče površine
- \* Prilagojena za priklop na pomivani stroj
- \* Poglabljena površina
- \* Ob stenah dvignjen rob 200mm
- \* Spodnja odlagalna polica
- \* Vodila za košare 500x500

izdelano iz nerjavne pločevine

**8.4. Napa** **1kpl**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija: 900 x 1050 x h.....mm  
 \* stenske izvedbe  
 \* vgrajeni filtri  
 \* vgrajena razsvetljava

**8.5. Voziček s posodo za odpadke** **1**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija: fi 390 x 645mm  
 \* Posoda s pokrovom iz nerjavne pločevine volumna 50 lit  
 \* Posoda na kolesih  
 \* 2x stranski ročaj

**8.6. Avtomatski mehčalec vode** **1**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija:

## **9. GARDEROBA - ZAPOSLENI**

**9.1. Dvodelna garderobna omarica** **1 kpl**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija: 400 x 500 x 2000  
 \* kovinske izvedbe

## **10. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV**

**10.1. PVC posoda za odpadke** **2**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija: fi 500 mm

**10.2. Sifonirana talna rešetka** **1**  
 Proizvajalec:  
 Tip:  
 Dimenzija: 300 x 300 x 220  
 \* Pohodna rešetka izvedena iz profilnih palic 4x20mm  
 \* Talni iztok fi 50mm  
 \* Zgornji del z kotnikom za hidroizolacijo  
 \* vgrajena košara za lovljenje grobih odpadkov  
 \* izdelana iz nerjavne pločevine

**Drobni inventar razdelilne kuhinje in tipe transportne posode določi tehnolog kuhinje z uporabnikom ,glede na način dela!!!**

**ZAHTEV, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI PONUDBE  
TEHNOLOŠKE OPREME:**

**1. PONUDBA TEHNOLOŠKE OPREME MORA VSEBOVATI PROIZVAJALCA IN TIP  
TIPKE OPREME IN KATALOG POZICIJ TIPKE OPREME**

**2. V PONUDBI JE VKLJUČENO:**

- \*DOBAVA, VNOS, MONTAŽA, PRIKLJUČITEV NA INSTALACIJSKO OMREŽJE  
,ZAGON VSEH DOBAVLJENIH ELEMENTOV OPREME**
- \*ČIŠČENJE OPREME IN PROSTOROV DO NIVOJEV UPORABNOSTI OBJEKTA PRED  
PREDAJO OPREME**
- \*VSI POTREBNI DOKUMENTI V ZVEZI Z DOSTAVLJENO IN VGRAJENO OPREMO  
(CERTIFIKATI, GARANCIJSKI LISTI, NAVODILA ZA UPORABO) V SLOVENSKEM JEZIKU**
- \*SANACIJA VSEH MOREBITNIH POŠKODB ZAKLJUČNIH OBDELAV V PROSTORIH,  
KI BI NASTALE KOT POSLEDICA NEPREVIDNEGA VNOSA ALI MONTAŽE OPREME**
- \*ŠOLANJE OSEBJA Z DOSTAVLJENO IN MONTIRANO TEHNOLOŠKO OPREMO**

**3. VSA OPREMA IZ INOX-A PO NAROČILU MORA BITI IZDELANA:**

- \*V CELOTI IZ KOVINSKE KONSTRUKCIJE ALI OGRODJA IZ Cr-Ni 18/10**
- \*POVRŠINE PRI DELAVNIH MIZAH IN PULTIH IZDELANE IZ INOX PLOČEVINE AISI 304  
s = minimalno 1,5 mm, V PRIMERU DA JE POVRŠINA LEPLJENA NA LESENE PLOŠČE, MORAJO  
BITI LESENE POVRŠINE SPODAJ ZAŠČITENE**
- \* VSI ZVARI MORAJO BITI POPOLNOMA SPOLIRANI, TEHNIČNO IN OPTIČNO BREZHIBNI**
- \*RAZIGLITI VSE OSTRE ROBOVE OPREME**
- \*VSA VRATNA NASADILA, VODILA PREDALOV IN OSTALO OKOVJE IZVEDENO  
IZ INOX-A**

**4. VSI ELEMENTI OPREME IZDELANI PO NAROČILU SE IZVEDEJO NA PODLAGI  
DEJANSKIH IZMER NA KRAJU SAMEM IN SKLADNO Z ŽE IZVEDENIM  
INSTALACIJSKIM PRIKLJUČKOM**